



FOTOMETRİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Verimlilik | 170 lm / W 'a kadar |
| CCT | 2200K ... 6500K aralığında |
| CRI(Ra) | >80 Opsiyonel >90 |
| Renk Tutarlığı | 3 SDCM |
| Işık Akısı | 5300 lm / 700 mA - 7400 lm / 1050 mA |
| Işın Açısı | 120° |
| Rohs uyumlu | Evet |
| Ortalama Ömür (L80B10) | 72.000 Saat |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------------------|--|
| Nominal Akım | 0,7A Sabit Akım DC |
| Nominal Voltaj | 45 V |
| Nominal Watt (700mA) | 32 W |
| Materyal | Alüminyum (MCPCB 1,5T , 1oz, 1,5W/m-k) |
| Led Sayısı | 16 (16 Seri ,1 paralel) |
| ESD Sınıflandırma | 1C |
| Fotobiyolojik Güvenlik Risk Grup | 1 (EN 62471:2008) |
| Montaj | Vida M3 |
| Led Tip | 3535 Paket |
| Tc max. | 85° C |
| Ortam Sıcaklığı | -30° C ~ +60° C |
| Depolama Sıcaklığı | -30° C ~ +80° C |
| EEC | A++ |

MEKANİK ÖLÇÜLER

